



	Descripción Corta	Disponibilidad
DS-2CC1187P-C	Cámara box, 600 TVL, interior, 220 Vdc. Óptica no incluida.	C
DS-2CC11A7P-C	Cámara box, 600 TVL, interior, 24Vac/12Vdc. Óptica no incluida.	C

	Descripción Corta	Disponibilidad
 DS-2CC11A5P-VFIR	Cámara bullet HD-TVI, 700TVL, óptica motorizada 2.8-12mm, IR 30 m, IP66, 24Vac/12Vdc.	C

Hikvision

Cámaras Bullet

1 Mpx



	DS-2CE16C2T-IR 2.8	DS-2CE16C0T-IT3 16MM
Tipo de Cámara	Bullet	Bullet
Resolución	1,3 Mpx	1 Mpx
Tecnología de Vídeo	HD - TVI	HD - TVI
Tipo de Óptica	Fija	Fija
Distancia Focal	2,8 mm	16 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes
LEDs	20 m IR	40 m IR
Luz Blanca	O	O
WDR	O	O
Iluminación Mínima	0.01lux	0.01lux
Análisis de Video	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	O	O
Entrada/Salida Audio	O	O
Slot SD	O	O
WIFI	O	O
Exterior	IP66	IP66
Grado de Protección Antivandálica	O	O
Soporte Pared	No	No
Soporte Base	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS
Soporte Techo	No	No
Soporte Poste	No	No
Soporte Esquina	No	No
Soporte Empotrado	No	No
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc
Alto x Ancho x Profundo (cm)	- x - x -	8.10 x 8.60 x 22.00
Peso (kg)	0.31	0.70
Disponibilidad	C	C

Hikvision

Cámaras Bullet

2 Mpx / Óptica Fija



DS-2CE12DF3T-PIRXOS(2.8MM)

HIKVISION
PRO



DS-2CE16D1T-IRP(2.8MM)

HIKVISION
BASIC



DS-2CE16D0T-ITF(2.8MM)

HIKVISION
VALUE



DS-2CE17D0T-IT3F(2.8MM)

HIKVISION
VALUE



DS-2CE16D0T-IRPF(6MM)

HIKVISION
BASIC

Tipo de Cámara	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
Tecnología de Video	HD - TVI	HD - TVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI
Tipo de Óptica	Fija	Fija	Fija	Fija	Fija
Distancia Focal	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	6 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes
LEDs	○	20 m IR	30 m IR	40 m IR	20 m IR
Luz Blanca	40m	○	○	○	○
WDR	130 dB	○	Digital WDR	Digital WDR	Digital WDR
Iluminación Mínima	0.0005lux	0.01lux	0.01lux	0.01lux	0.01lux
Análisis de Video	No	No	No	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	1s	○	○	○	○
Entrada/Salida Audio	Micrófono Integrado	○	○	○	○
Slot SD	○	○	○	○	○
WIFI	○	○	○	○	○
Exterior	IP67	IP66	IP67	IP67	IP67
Grado de Protección Antivandálica	○	○	○	○	○
Soporte Pared	No	No	No	No	No
Soporte Base	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS	No
Soporte Techo	No	No	No	No	No
Soporte Poste	No	No	No	DS-1275ZJ-SUS	No
Soporte Esquina	No	No	No	DS-1276ZJ-SUS	No
Soporte Empotrado	No	No	No	No	No
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc
Alto x Ancho x Profundo (cm)	7.71 x 8.26 x 21.32	7.00 x 7.00 x 14.90	5.70 x 6.09 x 13.80	7.54 x 7.89 x 21.66	7.00 x 7.00 x 13.70
Peso (kg)	0.47	0.29	0.57	0.32	0.17
Disponibilidad	C	C	C	A	C

Hikvision

Cámaras Bullet

2 Mpx / Óptica Motorizada



Sistemas Analógicos HD

Vídeo

	DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5MM)	DS-2CE19D3T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)
Tipo de Cámara	Bullet	Bullet
Resolución	2 Mpx	2 Mpx
Tecnología de Vídeo	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI
Tipo de Óptica	Motorizada	Motorizada
Distancia Focal	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes
LEDs	70 m IR	70 m IR
Luz Blanca	O	O
WDR	120 dB	120 dB
Iluminación Mínima	0.005lux	0.005lux
Análisis de Video	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	O	O
Entrada/Salida Audio	O	O
Slot SD	O	O
WIFI	O	O
Exterior	IP67	IP67
Grado de Protección Antivandálica	O	O
Soporte Pared	No	No
Soporte Base	DS-1280ZJ-S	DS-1280ZJ-S
Soporte Techo	No	No
Soporte Poste	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
Soporte Esquina	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
Soporte Empotrado	No	No
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc
Alto x Ancho x Profundo (cm)	8.45 x 9.20 x 25.51	8.40 x 9.20 x 25.50
Peso (kg)	0.65	0.65
Disponibilidad	A+	A+

Hikvision

Cámaras Bullet

5-8Mpx



DS-2CE16H0T-ITF(2.8MM)(C)



DS-2CE16U1T-ITF(2.8MM)



DS-2CE19H0T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)



DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)



DS-2CE19U1T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)

HIKVISION
VALUE

HIKVISION
VALUE

HIKVISION
VALUE

HIKVISION
PRO

HIKVISION
VALUE

Tipo de Cámara	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	5 Mpx	8 Mpx	5 Mpx	5 Mpx	8 Mpx
Tecnología de Video	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI
Tipo de Óptica	Fija	Fija	Motorizada	Motorizada	Motorizada
Distancia Focal	2,8 mm	2,8 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes
LEDs	30 m IR	30 m IR	40 m IR	80 m IR	80 m IR
Luz Blanca	○	○	○	○	○
WDR	Digital WDR	Digital WDR	Digital WDR	130 dB	Digital WDR
Iluminación Mínima	0.01lux	0.01lux	0.01lux	0.003lux	0.01lux
Análisis de Video	No	No	No	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	○	○	○	○	○
Entrada/Salida Audio	○	○	○	○	○
Slot SD	○	○	○	○	○
WIFI	○	○	○	○	○
Exterior	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Grado de Protección Antivandálica	○	○	○	○	○
Soporte Pared	No	No	No	No	No
Soporte Base	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-S	DS-1280ZJ-S	DS-1280ZJ-S
Soporte Techo	No	No	No	No	No
Soporte Poste	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
Soporte Esquina	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
Soporte Empotrado	No	No	No	No	No
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc	12 Vca 12 Vdc	12 Vdc / 24 Vac	12 Vdc / 24 Vac
Alto x Ancho x Profundo (cm)	5.80 x 6.10 x 16.30	5.80 x 6.10 x 15.86	8.45 x 9.20 x 25.51	8.45 x 9.20 x 25.51	8.45 x 9.20 x 25.51
Peso (kg)	0.35	0.34	0.68	0.93	0.69
Disponibilidad	A	C	B	A	C

Hikvision

Cámaras Mini-Domo



	Descripción Corta		Disponibilidad
	DS-2CE5582P-IRP	Cámara mini-domo HD-TVI, 600 TVL, óptica fija 3.6mm, IR 20m, 12Vdc.	C
	DS-2CE56C5T-AVPIR3	Mini-Domo HD-TVI D&N HD720P, LEDs IR 40m, óptica 2.8-12mm	C

Hikvision

Cámaras Mini-Domo

2 Mpx / Óptica fija



DS-2CE56D1T-IRMM(2.8MM)



DS-2CE56D0T-IRMMF(2.8MM)(C)



DS-2CE56D0T-IRMF(3.6MM)(C)



DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM)



DS-2CE76D0T-ITMF(2.8MM)(C)



DS-2CE72D8T-IT3SE(2.8MM)

	HIKVISION BASIC	HIKVISION VALUE	HIKVISION VALUE	HIKVISION PRO	HIKVISION VALUE	HIKVISION PRO
Tipo de Cámara	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo
Resolución	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
Tecnología de Video	HD - TVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	AHD CVBS TVI CVI	HD - TVI
Tipo de Óptica	Fija	Fija	Fija	Fija	Fija	Fija
Distancia Focal	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes
LEDs	20 m IR	20 m IR	25 m IR	30 m IR	30 m IR	40 m IR
Luz Blanca	○	○	○	○	○	○
WDR	○	Digital WDR	Digital WDR	130 dB	Digital WDR	130 dB
Iluminación Mínima	0.01lux	0.01lux	0.003lux	0.003lux	0.01lux	0.0005lux
Análisis de Video	No	No	No	No	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	○	○	○	○	○	○
Entrada/Salida Audio	○	○	○	○	○	Micrófono Integrado
Slot SD	○	○	○	○	○	○
WIFI	○	○	○	○	○	○
Exterior	○	○	IP67	IP67	IP67	IP67
Grado de Protección Antivandálica	○	○	○	○	○	○
Soporte Pared	No	No	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1272ZJ-110-TRS
Soporte Base	No	No	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-S	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-S
Soporte Techo	No	No	No	No	No	No
Soporte Poste	No	No	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
Soporte Esquina	No	No	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
Soporte Empotrado	No	No	No	No	No	No
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc PoCat
Alto x Ancho x Profundo (cm)	6.40 x 9.80 x 9.80	6.54 x 8.34 x 8.34	6.76 x 8.94 x 8.94	6.82 x 8.95 x 8.95	7.93 x 9.00 x 9.00	9.80 x 10.90 x 10.90
Peso (kg)	0.19	0.24	0.34	0.24	0.29	0.37
Disponibilidad	C	A	C	C	A	C

Cámaras Mini-Domo

2 Mpx / Óptica Motorizada

DS-2CE50D8T-
VPITSZE(2.8-12MM)DS-2CE5AD0T-
VPIT3F(2.7-13.5MM)DS-2CE79D0T-
VFIT3F(2.7-13.5MM)DS-2CE79D0T-
IT3ZF(2.7-13.5MM)
(EU)DS-2CE5AD8T-
VPIT3ZE(2.7-
13.5MM)HIKVISION
PROHIKVISION
VALUEHIKVISION
VALUEHIKVISION
VALUEHIKVISION
PRO

Tipo de Cámara	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo
Resolución	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
Tecnología de Vídeo	HD - TVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI
Tipo de Óptica	Motorizada	Varifocal Manual	Motorizada	Motorizada	Motorizada
Distancia Focal	2,8 - 12 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes
LEDs	60 m IR	40 m IR	70 m IR	70 m IR	60 m IR
Luz Blanca	○	○	○	○	○
WDR	130 dB	Digital WDR	120 dB	120 dB	130 dB
Iluminación Mínima	0.0005lux	0.01lux	0.005lux	0.005lux	0.003lux
Análisis de Vídeo	No	No	No	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	○	○	○	○	○
Entrada/Salida Audio	○	○	○	○	○
Slot SD	○	○	○	○	○
WIFI	○	○	○	○	○
Exterior	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Grado de Protección Antivandálica	IK10	IK10	○	○	IK10
Soporte Pared	DS-1272ZJ-120	DS-1273ZJ-140-DM45	DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1273ZJ-130-TRL	No
Soporte Base	DS-1280ZJ-DM46	DS-1280ZJ-DM45	DS-1280ZJ-M	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-DM45
Soporte Techo	No	No	No	No	No
Soporte Poste	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
Soporte Esquina	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
Soporte Empotrado	No	No	No	No	No
Alimentación	12 Vdc PoC af	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc PoC af
Alto x Ancho x Profundo (cm)	9.70 x 12.10 x 12.10	9.99 x 14.10 x 14.10	12.00 x 12.00 x 10.51	8.45 x 9.20 x 25.51	11.00 x 14.00 x 14.00
Peso (kg)	0.57	0.80	0.68	0.65	1.60
Disponibilidad	C	A+	B	A	C

Hikvision

Cámaras Mini-Domo

5 Mpx



DS-2CE72HFT-F28(2.8MM)



DS-2CE76H0T-ITMF(2.8MM)(C)



DS-2CE76H8T-ITMF(2.8MM)



DS-2CE56H1T-IT3E(3.6MM)



DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5MM)



DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5MM)

	HIKVISION PRO	HIKVISION VALUE	HIKVISION PRO	HIKVISION PRO	HIKVISION PRO	HIKVISION VALUE
Tipo de Cámara	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo	Minidomo
Resolución	5 Mpx	5 Mpx	5 Mpx	5 Mpx	5 Mpx	5 Mpx
Tecnología de Video	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	TVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI
Tipo de Óptica	Fija	Fija	Fija	Fija	Motorizada	Motorizada
Distancia Focal	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes	3 ejes
LEDs	○	30 m IR	30 m IR	40 m IR	60 m IR	40 m IR
Luz Blanca	20m	○	○	○	○	○
WDR	130 dB	Digital WDR	130 dB	Digital WDR	130 dB	Digital WDR
Iluminación Mínima	0.005lux	0.01lux	0.003lux	0.01lux	0.003lux	0.01lux
Análisis de Video	Detección de Movimiento	No	Detección de Movimiento	No	Detección de Movimiento	No
Entradas/Salidas de Alarma	○	○	○	○	○	○
Entrada/Salida Audio	○	○	○	○	○	○
Slot SD	○	○	○	○	○	○
WIFI	○	○	○	○	○	○
Exterior	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Grado de Protección Antivandálica	○	○	○	○	IK10	○
Soporte Pared	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1272ZJ-110-TRS	No	DS-1273ZJ-140	DS-1273ZJ-130-TRL
Soporte Base	DS-1280ZJ-S	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS	No	No	DS-1280ZJ-M
Soporte Techo	No	No	No	No	No	No
Soporte Poste	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	No	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
Soporte Esquina	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	No	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
Soporte Empotrado	No	No	No	No	No	No
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc / 24 Vac	12 Vdc
Alto x Ancho x Profundo (cm)	10.98 x 10.98 x 8.55	9.00 x 9.00 x 7.93	7.93 x 7.93 x 9.00	9.30 x 11.00 x 11.00	12.41 x 14.52 x 14.52	12.38 x 13.43 x 11.02
Peso (kg)	0.35	0.35	0.30	0.35	0.64	0.56
Disponibilidad	C	A+	A	C	A	B

Hikvision

Cámaras Mini-Domo

8 Mpx



DS-2CE76U1T-ITMF(2.8MM)



DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF(2.7-13.5MM)



DS-2CE79U7T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)

	HIKVISION VALUE	HIKVISION VALUE	HIKVISION PRO
Tipo de Cámara	Minidomo	Minidomo	Minidomo
Resolución	8 Mpx	8 Mpx	8 Mpx
Tecnología de Vídeo	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI
Tipo de Óptica	Fija	Motorizada	Motorizada
Distancia Focal	2,8 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
Ángulo de Ajuste	3 ejes	3 ejes	3 ejes
LEDs	30 m IR	60 m IR	60 m IR
Luz Blanca	○	○	○
WDR	Digital WDR	Digital WDR	130 dB
Iluminación Mínima	0.01lux	0.01lux	0.003lux
Análisis de Video	No	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	○	○	○
Entrada/Salida Audio	○	○	○
Slot SD	○	○	○
WIFI	○	○	○
Exterior	IP67	IP67	IP67
Grado de Protección Antivandálica	○	IK10	○
Soporte Pared	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1273ZJ-140-DM45	DS-1273ZJ-130-TRL
Soporte Base	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-DM45	DS-1280ZJ-M
Soporte Techo	No	No	No
Soporte Poste	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
Soporte Esquina	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
Soporte Empotrado	No	No	No
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc / 24 Vac	12 Vdc / 24 Vac
Alto x Ancho x Profundo (cm)	7.93 x 7.93 x 9.00	11.13 x 14.50 x 14.50	11.00 x 12.38 x 12.38
Peso (kg)	0.31	0.86	0.61
Disponibilidad	C	C	C

Hikvision

Cámaras Domo PTZ

2 Mpx



DS-2AE5225T-A3



DS-2AE4225TI-D(E)
WITH BRACKETS



DS-2AE5225TI-
A(E)BRACKET
INCLUDED



DS-2AE5232T-
A(E)BRACKET
INCLUDED



DS-2AE7232TI-A(D)

	HIKVISION PRO	HIKVISION VALUE	HIKVISION PRO	HIKVISION PRO	HIKVISION PRO
Aumentos	x25	x25	x25	x32	x32
Resolución	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
LEDs	○	100 m IR	150 m IR	○	150 m IR
Tecnología de Vídeo	HD - TVI AHD CVBS	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI
Giro Continuo	○	●	●	●	●
WDR	Digital WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Análisis de Video	No	No	No	No	No
Entradas/Salidas de Alarma	2e/1s	○	2e/1s	2e/1s	○
Exterior	○	IP66	IP66	IP66	IP66
Grado de Protección Antivandálica	○	○	○	IK10	IK10
Wiper	○	○	○	○	○
Anticorrosión	○	○	○	○	○
Slot SD	○	○	○	○	○
Soporte Pared	DS-1604ZJ	DS-1604ZJ	DS-1604ZJ	DS-1604ZJ	DS-1604ZJ
Soporte Base	No	No	No	No	No
Soporte Techo	DS-1663ZJ	DS-1662ZJ	DS-1662ZJ	DS-1662ZJ	DS-1662ZJ
Soporte Poste	DS-1604ZJ-POLE	DS-1604ZJ-POLE	DS-1604ZJ-POLE	DS-1604ZJ-POLE	DS-1604ZJ-POLE
Soporte Esquina	DS-1604ZJ-CORNER	DS-1602ZJ-Corner	DS-1602ZJ-Corner	DS-1602ZJ-Corner	DS-1602ZJ-Corner
Soporte Empotrado	No	No	No	No	No
Soporte Suspendido	No	No	No	No	No
Alimentación	24 Vac	12 Vdc	24 Vac	24 Vac	24 Vac
Alto x Ancho x Profundo (cm)	24.30 x 15.60 x 15.60	29.50 x 16.40 x -	30.50 x 20.80 x -	32.60 x 15.60 x -	35.30 x 22.00 x -
Peso (kg)	3.00	2.00	3.30	3.00	3.00
Disponibilidad	B	A	C	C	A

		Descripción Corta	Disponibilidad
	DS-1280ZJ-SD11	Base para instalación de superficie para cámaras domo 4" DS-2Dx	B
	DS-1280ZJ-XS	Base para instalación de superficie para cámaras bullet	A
	DS-1280ZJ-S	Base para instalación de superficie para cámaras bullet	A
	DS-1280ZJ-M	Base para instalación de superficie para mini-domo. Medidas: Ø101mm	A
	DS-1280ZJ-DM45	Base para instalación de superficie para cámaras minidomo	A
	DS-1272ZJ-110-TRS	Soporte de pared para mini-domo con tapa adaptadora Ø110mm para torretas	C
	DS-1273ZJ-130-TRL	Soporte de pared para minidomo con tapa adaptadora Ø130 para instalación en superficie de torretas	B
	DS-1273ZJ-140-DM45	Soporte de pared para mini-domo con tapa adaptadora Ø140mm.	C
	DS-1473ZJ-155B	Soporte de pared con base de superficie para mini-domo con tapa adaptadora Ø155mm. Ø 155 × 243 × 300 mm	C

		Descripción Corta	Disponibilidad
	DS-1603ZJ-POLE-P	Soporte de pared + accesorio de poste para PanoVu exterior	C
	DS-1662ZJ	Soporte de montaje en techo para domos exterior. Ø16.5×500mm	B
	DS-1271ZJ-140	Soporte de techo para mini-domo con tapa adaptadora Ø140mm. Diámetro 150mm. Longitud 565mm.	A
	DS-1276ZJ-SUS	Accesorio de esquina de acero inoxidable para cámaras bullet y soportes de pared	B
	DS-1275ZJ-SUS	Accesorio de poste de acero inoxidable para cámaras bullet. Dimensiones: 127 × 46 x 250 mm	A
	DS-1602ZJ-CORNER	Soporte de pared + acc esquina esquina para domos exterior.	A
	DS-1602ZJ-BOX-CORNER	Soporte de pared + acc esquina + base para domos PTZ exterior	B
	DS-1604ZJ-POLE	Soporte de pared + acc poste para domos PTZ exterior	A
	DS-1281ZJ-DM23	Accesorio de montaje en techo, inclinado 15°. Cámaras domo diámetro 136cm	B

Hikvision

Grabadores

DVR / 4 Canales



IDS-7204HUHI-M1-X

IDS-7104HQHI-M1-S

IDS-7204HQHI-M1-XT

IDS-7204HUHI-M1-S(STD)(C)

	HIKVISION PRO	HIKVISION VALUE	HIKVISION PRO	HIKVISION PRO
Tecnología de Vídeo	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI BNC	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP
Nº Canales Analógicos	4	4	4	4
Resolución Máxima Analógica	8 Mpx	4 Mpx	4 Mpx	5 Mpx
Nº Canales IP	4	2	2	8
Nº Canales PoE	○	○	○	○
Resolución Máxima IP	8 Mpx	6 Mpx	6 Mpx	8 Mpx
Análisis de Vídeo	Hombre / Vehículo	Hombre / Vehículo Captura Facial	No	Hombre / Vehículo VCA
Hombre/Vehículo	4ch	2ch	2ch	4ch
Detección Facial	2ch	1ch	1ch	1ch
Ancho de Banda Grabación/Visualización	96 / 32	24 / 48	72 Mbps	24 / 48
Salida de Vídeo	HDMI VGA BNC	HDMI VGA	HDMI VGA	BNC HDMI/VGA
Entradas/Salidas de Alarma	○	○	○	○
Interfaz de Red	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100
Puerto Teclado	○	○	○	○
Nº Máximo HDDs	1	1	1	1
RAID	No Soportado	No Soportado	No Soportado	No Soportado
Fuente Redundante	○	○	○	○
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc / 1,5 A	12 Vdc
Alto x Ancho x Profundo (cm)	4.80 x 31.90 x 23.50	4.50 x 20.00 x 20.00	4.80 x 31.90 x 24.40	4.50 x 24.20 x 31.50
Peso (kg)	1.16	1.00	1.16	1.16
Disponibilidad	C	C	A+	C

Sistemas Analógicos HD

I

Vídeo

Hikvision

Grabadores

DVR / 8 Canales



	IDS-7208HQHI-M1-S(STD)(C)	IDS-7208HQHI-M1-XT	IDS-7208HUHI-M1-X-4A+8-4ALM	IDS-7208HUHI-M2-X	IDS-7208HUHI-M2-X(STD)-4A+8-4ALM
Tecnología de Vídeo	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI BNC	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP
Nº Canales Analógicos	8	8	16	8	8
Resolución Máxima Analógica	4 Mpx	4 Mpx	8 Mpx	8 Mpx	8 Mpx
Nº Canales IP	12	8	8	16	16
Nº Canales PoE	0	0	-	0	0
Resolución Máxima IP	6 Mpx	6 Mpx	8 Mpx	8 Mpx	8 Mpx
Análisis de Vídeo	Hombre / Vehículo VCA	Hombre / Vehículo	Hombre / Vehículo	Reconocimiento Facial Hombre / Vehículo	Reconocimiento Facial Hombre / Vehículo
Hombre/Vehículo	4ch	4ch	8ch	8ch	8ch
Detección Facial	1ch	2ch	4ch	4ch	4ch
Ancho de Banda Grabación/ Visualización	48 / 80	96 Mbps	256	128 / 128	128 / 128
Salida de Vídeo	BNC HDMI/VGA	HDMI VGA BNC	HDMI VGA	HDMI/VGA	HDMI VGA
Entradas/Salidas de Alarma	0	0	8e/4s	0	8e/4s
Interfaz de Red	1x RJ45 10/100/1000	1x RJ45 10/100	1x RJ45 10/100/1000	1x RJ45 10/100/1000	1x RJ45 10/100/1000
Puerto Teclado	0	0	0	0	0
Nº Máximo HDDs	1	1	1	1	2
RAID	No Soportado	No Soportado	No Soportado	No Soportado	No Soportado
Fuente Redundante	0	0	0	0	-
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc / 1,5 A	12 Vdc / 2 A	12 Vdc	12 Vdc
Alto x Ancho x Profundo (cm)	4.50 x 24.20 x 31.50	4.80 x 31.90 x 24.40	4.80 x 32.00 x 24.90	5.20 x 38.50 x 32.60	5.20 x 38.50 x 32.60
Peso (kg)	1.78	1.78	2.00	2.00	2.00
Disponibilidad	C	A+	C	A	A

Hikvision

Grabadores

DVR / 16 Canales

HIKVISION
PRO



IDS-7216HUHI-M2-X IDS-7216HUHI-M2-S-4A+16-4 IDS-7216HUHI-M2-X-4A+ALM16-4 IDS-7316HQHI-M4-S IDS-7316HUHI-M4-S IDS-7216HQHI-M2-XT

Tecnología de Vídeo	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP
Nº Canales Analógicos	16	16	16	16	16	16
Resolución Máxima Analógica	8 Mpx	5 Mpx	8 Mpx	4 Mpx	8 Mpx	○
Nº Canales IP	16	32	32	20	32	8
Nº Canales PoE	○	○	○	○	○	○
Resolución Máxima IP	8 Mpx	6 Mpx	8 Mpx	6 Mpx	12 Mpx	6 Mpx
Análisis de Vídeo	Reconocimiento Facial Hombre / Vehículo Captura Facial	Hombre / Vehículo Detección de Rostros	Reconocimiento Facial Hombre / Vehículo	Hombre / Vehículo	Hombre / Vehículo	Reconocimiento Facial Hombre / Vehículo Captura Facial
Hombre/Vehículo	8ch	4ch	8ch	4ch	8ch	8ch
Detección Facial	4ch	○	4ch	○	○	4ch
Ancho de Banda Grabación/ Visualización	256	96 / 32	256	112 / 128	320 / 256	256
Salida de Vídeo	BNC HDMI/VGA	BNC HDMI/VGA	HDMI VGA	HDMI/VGA	HDMI1/VGA BNC HDMI2	HDMI VGA BNC
Entradas/Salidas de Alarma	○	16e/4s	16e/4s	16e/4s	16e/4s	○
Interfaz de Red	1x RJ45 10/100/1000	1x RJ45 10/100/1000	1x RJ45 10/100/1000	2x RJ45 10/100/1000	2x RJ45 10/100/1000	1x RJ45 10/100/1000
Puerto Teclado	○	○	○	●	●	○
Nº Máximo HDDs	2	2	2	4	4	2
RAID	No Soportado	No Soportado	No Soportado	No Soportado	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10	No Soportado
Fuente Redundante	-	○	○	○	○	○
Alimentación	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	220 Vac	220 Vac	12 Vdc
Alto x Ancho x Profundo (cm)	5.20 x 38.50 x 31.50	4.80 x 38.00 x 32.00	5.20 x 38.50 x 31.50	7.00 x 44.50 x 39.00	7.10 x 44.50 x 40.00	4.80 x 32.00 x 38.00
Peso (kg)	2.10	2.10	2.10	5.00	5.00	1.90
Disponibilidad	C	A	A	B	A	A

Hikvision

Grabadores

DVR / 32 Canales



	IDS-7232HQHI-M2-XT	IDS-7332HQHI-M4-S
Tecnología de Vídeo	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP	HD - TVI AHD CVBS HD - CVI IP
Nº Canales Analógicos	32	32
Resolución Máxima Analógica	5 Mpx	4 Mpx
Nº Canales IP	24	48
Nº Canales PoE	0	0
Resolución Máxima IP	6 Mpx	6 Mpx
Análisis de Vídeo	Hombre / Vehículo	LPR VCA POS
Hombre/Vehículo	8ch	0
Detección Facial	4ch	0
Ancho de Banda Grabación/Visualización	256	200 / 160
Salida de Vídeo	HDMI VGA	HDMI1 VGA BNC HDMI2
Entradas/Salidas de Alarma	0	16e/4s
Interfaz de Red	1 x RJ45 10/100/1000	2 x RJ45 10/100/1000
Puerto Teclado	0	●
Nº Máximo HDDs	2	4
RAID	No Soportado	No Soportado
Fuente Redundante	0	0
Alimentación	12 Vdc	220 Vac
Alto x Ancho x Profundo (cm)	5.20 x 38.50 x 32.60	7.10 x 44.50 x 40.00
Peso (kg)	2.10	7.00
Disponibilidad	A	A

Hikvision

Grabadores

Teclados



Descripción Corta			Disponibilidad
	DS-1006KI	Teclado con joystick de 3 ejes, para control de DVRs y domos	C
	DS-1200KI	Teclado IP con joystick de 3 ejes, para control de DVR/NVRs y domos motorizados HIKVISION, pantalla LCD	A
	DS-1600KI(B)	Teclado IP WiFi con joystick de 3 ejes, para control de DVR/NVRs y domos HIKVISION, pantalla LCD de 10", hasta 16ch visión directo, salida HDMI	A

Hikvision

Grabadores

Accesorios



Descripción Corta			Disponibilidad
	19" 1U 380 MOUNTING BRACKET	19" 1U Soporte montaje para rack (DS-76XX)	B



ESPAÑA

Delegación Barcelona

Cataluña / Aragón
C/ Maresme 71-79
08019 Barcelona
(+34) 933 406 408
barcelona@casmarglobal.com

Delegación Bilbao

País Vasco/Cantabria/Navarra/La Rioja
C/ Arene 19 (Lonja)
48012 Bilbao
944 447 405
bilbao@casmarglobal.com

Delegación Las Palmas

Islas Canarias
C/ Somosierra 8
35013 Las Palmas
928 417 220
laspalmas@casmarglobal.com

Delegación Madrid

Madrid / Castilla La Mancha
C/ Marie Curie 5-7, Edificio Beta,
Oficinas 4.3-4.4.
28521 Rivas Vaciamadrid
915 193 082
madrid@casmarglobal.com

Delegación Málaga - Sevilla

Andalucía / Extremadura
C/ Malpica 9 bjs.
29002 Málaga
952 345 454
malaga@casmarglobal.com
sevilla@casmarglobal.com

Delegación Palma de Mallorca

Islas Baleares
933 406 408
baleares@casmarglobal.com

Delegación Valladolid

Castilla y León / Asturias
933 406 408
valladolid@casmarglobal.com

Delegación Valencia

Valencia / Murcia
Pza. Alquería de Culla 4, Desp. 207A
46910 Alfafar
963 832 282
valencia@casmarglobal.com

Delegación Vigo

Galicia
Avda. Florida 32
36210 Vigo
986 205 920
vigo@casmarglobal.com

PORTUGAL

Rua da Urtigueira Nº 562
4410-304 Canelas VNG
T. (+351) 223 717 467
porto@casmarglobal.com

COLOMBIA

Calle 99 # 7A – 51, Oficina 406
Bogotá D.C.
T. (+57) 320 275 8076
info.co@casmarglobal.com

CHILE

General del Canto, 105
Oficina 1101
Providencia, Santiago
T. (+56) 23224 2676
info.ch@casmarglobal.com